

Frigoriferi e congelatori



ProfiLine



ProfiPremiumLine



Serie Performance Serie Perfection

ProfiLine

GKPV/GGPV

| | |
|------------------------------------|--|
| Condizioni ambiente | Apparecchiature con porta in materiale espanso: Classe climatica 5 Apparecchiature con porta in vetro GKPV 6573: Classe climatica 5 |
| Stabilità della temperatura | EN 16825 Frigoriferi: da +1 a +15 °C / -2 a +15 °C Congelatori: da -10 a -26 °C Frigoriferi: Classe M1 Congelatori: Classe L1 Frigoriferi con 3 zone di umidità Congelatori: con NoFrost |
| Sicurezza di conservazione | Allarmi ottici e acustici Allarme mancata alimentazione Porta a chiusura automatica < 90° Serratura meccanica |
| Interfacce | RS485 (opzionale) |
| Dotazione | Display a LED a 7 segmenti con tasti Frigoriferi: GN 2/1, 650 × 530 mm (inserimento lato lungo) Congelatori: GN 2/1, 650 × 530 mm (inserimento lato lungo) Ruote disponibili come accessori/piedini regolabili di serie Frigoriferi: modelli con porta in vetro e illuminazione con plafoniera |
| Consumo energetico | Maniglia integrata SuperEfficient Regolamento UE 2015/1094 |
| Conformità | EN 60335 (Sicurezza delle apparecchiature elettriche) |

ProfiPremiumLine

GKPV/GGPV

| |
|--|
| Apparecchiature con porta in materiale espanso: Classe climatica 5 |
| EN 16825 Frigoriferi: da +1 a +15 °C / -2 a +15 °C Congelatori: da -10 a -26 °C Frigoriferi: Classe M1 Congelatori: Classe L1 Frigoriferi con 3 zone di umidità Congelatori: con NoFrost Allarmi ottici e acustici Allarme mancata alimentazione Porta a chiusura automatica < 90° Serratura meccanica RS485 Display a LED a 7 segmenti con tasti Frigoriferi: GN 2/1, 650 × 530 mm (inserimento lato lungo) Congelatori: GN 2/1, 650 × 530 mm (inserimento lato lungo) Ruote disponibili come accessori/piedini regolabili di serie Maniglia integrata SuperEfficient Regolamento UE 2015/1094 EN 60335 (Sicurezza delle apparecchiature elettriche) |

Serie Performance

FRFvg/FFFsg

| |
|---|
| Apparecchiature con porta in materiale espanso: Classe climatica 5 |
| EN 16825 Frigoriferi: da +1 a +15 °C Congelatori: da -9 a -26 °C Frigoriferi: Classe M1 Congelatori: Classe L1 Frigoriferi con 3 zone di umidità Congelatori: con SmartFrost Allarmi ottici e acustici Allarme mancata alimentazione Chiusura automatica porta con angolo di apertura < 90° Serratura meccanica LAN/WiFi opzionale (SmartModule) Local AP opzionale Display monocromatico con pulsanti touch Frigoriferi: 75 cm di larghezza, GN 2/1, 650 × 530 mm (inserimento lato corto) Congelatori: 75 cm di larghezza, Euronorm 600 × 400 mm (inserimento lato corto) Timer di manutenzione regolabile individualmente Ruote/piedini regolabili disponibili come accessori, apparecchiature da 75 cm di larghezza con piedini di serie Maniglia tubolare in alluminio SuperEfficient Regolamento UE 2015/1094 FFFsg senza etichetta EN 60335 (Sicurezza delle apparecchiature elettriche) |

Serie Perfection

FRFCvg/FFFCvg/FFFCsg

| |
|---|
| Apparecchiature con porta in materiale espanso: Classe climatica 5 Apparecchiature con porta in vetro: Classe climatica 4 |
| EN 16825 Frigoriferi: da +1 a +15 °C / -2 a +15 °C Congelatori: da -9 a -26 °C Frigoriferi: Classe M1 Congelatori: Classe L1 Frigoriferi con 3 zone di umidità Congelatori: con SmartFrost e NoFrost Allarmi ottici e acustici Allarme mancata alimentazione Chiusura automatica porta con angolo di apertura < 90° Serratura meccanica LAN/WiFi opzionale (SmartModule) Local AP opzionale Display monocromatico con pulsanti touch Frigoriferi: 75 cm di larghezza, GN 2/1, 650 × 530 mm (inserimento lato corto) Congelatori: 75 cm di larghezza, Euronorm 600 × 400 mm (inserimento lato corto) Timer di manutenzione regolabile individualmente Ruote/piedini regolabili disponibili come accessori, apparecchiature da 75 cm di larghezza con piedini di serie Copertura dell'evaporatore (protezione antigelo) solo nei modelli con porta in vetro, disponibile opionalmente per i modelli con porta piena Frigoriferi: modelli con porta piena e porta in vetro con illuminazione dall'alto Congelatori: illuminazione a LED integrata nella parte anteriore Maniglia tubolare in alluminio SuperEfficient Regolamento UE 2015/1094 FFFCsg senza etichetta EN 60335 (Sicurezza delle apparecchiature elettriche) |